


DIN 7971

EN 21481
ISO 1481
PN 83106



Blachowkręt z łbem walcowym,
z nacięciem płaskim
A2

dk max	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
n	0,6	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6	1,6
k max	1,35	1,75	2,1	2,25	2,45	2,8	3,2	3,65

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
l 6,5	0,021	0,042	0,070	0,085	0,102			
9,5	0,027	0,053	0,084	0,107	0,126	0,185	0,260	
13	0,034	0,065	0,102	0,129	0,150	0,218	0,324	0,432
16	0,040	0,076	0,117	0,148	0,171	0,246	0,334	0,486
19	0,047	0,087	0,132	0,167	0,192	0,274	0,400	0,540
22	0,054	0,098	0,147	0,186	0,213	0,302	0,438	0,594
25		0,109	0,162	0,205	0,234	0,330	0,476	0,648
32		0,131	0,177	0,243	0,283	0,396	0,567	0,774
38			0,190	0,283	0,333	0,452	0,620	0,882
45			0,205	0,324	0,372	0,530	0,698	0,990
50				0,349	0,411	0,578	0,713	1,049
60					0,491	0,648	0,798	1,167
70					0,512	0,718	0,998	1,287
80						0,788	1,118	
90								1,600
100						1,250	1,470	1,850
	1000	1000	1000 od 32 l 500	1000 od 32 l 500	1000 od 32 l 500	500 od 32 l 200	200 od 32 l 100	200 od 32 l 100

Waga 100 sztuk /kg