


DIN 7985

EN 27045
ISO 7045
PN 82202



Blachowkręt z łbem soczewkowym,
z gniazdem krzyżowym
A2 / A4

k	1,3	1,6	2,0	2,4	3,1	3,8	4,6	6,0
dk	3,2	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0

d	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
l 3	0,010	0,018	0,037					
4	0,011	0,019	0,037	0,055	0,120			
5	0,012	0,021	0,350	0,057	0,141			
6	0,013	0,023	0,043	0,071	0,148	0,266		
8	0,016	0,027	0,049	0,079	0,163	0,291	0,480	
10	0,018	0,031	0,054	0,083	0,179	0,290	0,514	0,997
12	0,020	0,034	0,060	0,095	0,194	0,341	0,549	1,150
14		0,038	0,054	0,103	0,209	0,366	0,584	
16	0,025	0,042	0,072	0,111	0,225	0,391	0,619	1,280
18	0,031	0,046	0,078	0,119	0,241	0,416	0,540	1,280
20		0,049	0,083	0,127	0,256	0,441	0,689	1,420
22			0,104	0,135	0,272	0,466	0,724	
25			0,100	0,147	0,294	0,503	0,777	
30				0,171	0,344	0,532	0,864	1,750
35				0,195	0,344	0,583	0,952	1,910
40				0,219	0,444	0,620	1,050	2,070
45				0,270	0,494	0,793	1,140	2,230
50				0,280	0,544	0,868	1,230	2,390
55					0,594	0,940	1,320	
60					0,644	1,100	1,310	2,710
65					0,738	1,010	1,400	
70					0,788	1,200	1,360	3,000
80						1,466	1,670	3,050
100					1,044		2,030	4,780
	1000	1000	1000	1000	1000 od 25 l 500	500 od 25 l 200	200 od 35 l 100	100

Waga 100 sztuk /kg