


DIN 127

PN 82008



Podkładka sprężysta

Forma A

A2 / A4

d1	dla gwintu	waga 100 szt. (kg)	d2	h min.	s	
2	M 2	0,003	4,4	-	0,5	1000
3	M 3	0,011	6,2	1,9	0,8	1000
3,5	M 3,5	0,012	6,7	1,9	0,8	1000
4	M 4	0,018	7,6	2,1	0,9	1000
5	M 5	0,036	9,2	2,7	1,2	1000
6	M 6	0,083	11,8	3,6	1,6	1000
7	M 7	0,083	12,8	3,6	1,6	1000
8	M 8	0,160	14,8	4,6	2	1000
10	M 10	0,253	18,1	5	2,2	1000
12	M 12	0,382	21,1	5,8	2,5	500
14	M 14	0,601	24,1	6,8	3	200
16	M 16	0,891	27,4	7,8	3,5	250
18	M 18	0,973	29,4	7,8	3,5	250
20	M 20	1,520	33,6	8,8	4	100
22	M 22	1,650	35,9	8,8	4	100
24	M 24	2,620	40	11	5	100
27	M 27	2,806	43	11	5	50
30	M 30	4,430	48,2	13,6	6	50
33	M 33	6,300	55,2	13,6	6	50