


DIN 84

EN 21207
ISO 1207
PN 82217



Wkręt z łbem walcowym
z nacięciem płaskim
A2 / A4

n	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,5
k	0,9	1,0	1,3	1,5	1,6	1,7	2,0	2,4	2,6	3,3	3,9	5,0	6,0
dk	2,6	3,0	3,8	4,4	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,5	10,0	13,0	16,0

d	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,3	M 2,5	M 2,6	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	
2	0,009	0,008	0,016		0,027		0,166	0,079	0,380	0,206	0,356	0,785	1,560	
3		0,009	0,018	0,024	0,030	0,034	0,052	0,084	0,109	0,230	0,392	0,849	1,660	
4		0,010	0,020	0,027	0,033	0,037	0,056	0,097	0,117	0,255	0,427	0,913	1,760	
5		0,012	0,022	0,029	0,036	0,040	0,060	0,108	0,133	0,280	0,462	0,977	1,860	
6		0,014	0,025	0,031	0,042	0,044	0,069	0,120	0,147	0,305	0,498	1,040	2,110	
8		0,016	0,029	0,037	0,048	0,050	0,078	0,144	0,163	0,330	0,534	1,100	2,360	
10		0,019	0,033	0,042	0,054	0,057	0,087	0,168	0,179	0,354	0,569	1,260	2,610	
12		0,021	0,036	0,047	0,060	0,063	0,096	0,198	0,195	0,378	0,604	1,420	2,860	
14		0,023	0,040		0,066		0,104	0,228	0,210	0,402	0,656	1,580	3,110	
16		0,026	0,044	0,057	0,072	0,076	0,113	0,257	0,225	0,440	0,710	1,740	3,360	
18			0,048		0,078		0,122	0,287	0,240	0,467	0,745	1,890	3,610	
20			0,050	0,067	0,084	0,090	0,131	0,360	0,264	0,502	0,825	2,060	3,860	
22			0,050		0,093		0,144		0,287	0,562	0,920	2,210	4,110	
25			0,059		0,102		0,157		0,302	0,625	1,000	2,370	4,360	
40							0,166		0,341	0,688	1,090	2,520	4,860	
45							0,188		0,380	0,750	1,180	2,680	5,360	
50							0,210		0,417	0,812	1,270	2,830	5,860	
55							0,232		0,427	0,874	1,338	2,980		
60							0,254		0,495	0,936	1,423	3,610		
65							0,224		0,502	0,998	1,400	3,575		
70							0,300		0,580	1,060	1,630	3,575		
75									0,617	1,122	1,829			
80									0,682	1,184	1,829			
85									0,697	1,262	1,900			
90									0,777	1,370	1,900			
100									0,840					
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000 od 125 500	500 od 125 200	200 od 135 100	100	100

Waga 100 sztuk /kg