


DIN 964

EN 22010
ISO 2010
PN 82211



Wkręt z łbem soczewkowym,
z nacięciem płaskim
A2 / A4

n	0,5	0,6	0,8	1,0	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5
f	0,5	0,6	0,75	0,8	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5
k	1,2	1,5	1,65	2,0	2,2	2,5	3,0	4,0	5,0
dk	3,8	4,7	5,6	7,3	7,5	9,2	11,0	14,5	18,0

d	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l 4	0,014								
5	0,016	0,027	0,040		0,082				
6	0,018	0,030	0,044		0,090	0,149			
8	0,021	0,036	0,053	0,078	0,106	0,173	0,266		
10	0,025	0,042	0,062	0,089	0,121	0,198	0,301	0,614	
12	0,029	0,048	0,070	0,101	0,137	0,223	0,336	0,678	
14	0,032		0,079		0,152	0,247	0,372	0,741	
16	0,036	0,060	0,088	0,125	0,168	0,272	0,407	0,805	1,370
18			0,097		0,183	0,297	0,442	0,868	
20	0,043	0,072	0,106	0,149	0,199	0,322	0,478	0,932	1,570
22		0,078	0,114		0,214	0,346	0,513	0,995	
25		0,087	0,128	0,179	0,237	0,383	0,566	1,090	1,820
28			0,141		0,261	0,411			
30			0,150	0,209	0,276	0,444	0,655	1,250	1,970
35			0,172	0,239	0,315	0,493	0,743	1,410	2,370
40			0,194	0,269	0,353	0,568	0,831	1,570	2,570
45			0,216		0,391	0,643	0,920	1,730	2,820
50			0,238		0,429	0,718	1,010	1,890	3,070
55					0,468	0,753	1,058	2,050	3,320
60					0,507	0,820	1,190	2,480	3,580
65						0,881	1,370	2,800	
70					0,620	0,890	1,340	2,800	4,090
80					0,700	1,071	1,662	3,120	4,428
90						1,197	1,726	3,170	
100						1,318	1,905	3,490	5,620
	1000	1000	1000	1000	1000 od 25 l 500	500 od 25 l 200	200 od 35 l 100	100	100

Waga 100 sztuk /kg