


DIN 94

ISO 1580
PN 82219



Zawleczka
A2 / A4

a max	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0	6,3	6,3
a min	0,8	1,25	1,25	1,25	1,25	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	3,2	3,2
b~	3,0	3,0	3,2	4,0	5,0	6,4	8,0	10,0	12,6	16,0	20,0	26,0
c min	1,6	1,7	2,4	3,2	4,0	5,1	6,5	8,0	10,3	13,1	16,6	21,7
c max	1,8	2,0	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8	15,0	19,0	24,8

d	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	13
l 4	0,002	0,004	0,006	0,016								
5	0,003	0,005	0,007	0,018								
6	0,003	0,005	0,008	0,019								
7	0,004	0,006	0,009	0,021								
8	0,004	0,006	0,010	0,022								
10	0,005	0,008	0,012	0,025	0,045	0,109						
12	0,006	0,010	0,014	0,028	0,051	0,062						
14	0,006	0,011	0,016	0,031	0,057							
16	0,008	0,013	0,018	0,034	0,063	0,091	0,170	0,374				
18	0,010	0,015	0,020	0,037	0,069	0,100	0,222	0,430				
20	0,012	0,017	0,022	0,040	0,075	0,109	0,216	0,349	0,700			
22	0,014	0,019	0,024	0,043	0,081	0,118	0,228	0,374	0,720			
25	0,017	0,023	0,027	0,047	0,090	0,131	0,252	0,400	0,761			
28	0,020	0,025	0,030	0,051	0,098	0,145	0,276	0,449	0,804			
32	0,024	0,029	0,034	0,056	0,110	0,164	0,307	0,500	0,890	1,740	3,000	
36	0,028	0,033	0,038	0,061	0,122	0,180	0,339	0,549	0,976	1,590	3,193	
40	0,032	0,037	0,042	0,066	0,134	0,200	0,371	0,600	1,060	1,720	2,970	
45	0,037	0,042	0,054	0,072	0,149	0,217	0,411	0,661	1,170	1,890	3,723	
50			0,068	0,117	0,164	0,243	0,451	0,724	1,280	2,060	3,420	
56						0,270	0,500	0,800	1,400	2,260	3,800	
63						0,302	0,555	0,867	1,560	2,500	4,180	
71						0,338	0,620	0,986	1,730	2,770	4,620	
80						0,378	0,691	1,100	1,920	3,070	5,120	
90							0,771	1,220	2,130	3,410	5,670	10,100
100							0,851	1,350	2,350	3,750	6,220	11,100
112									2,610	4,150	6,600	12,200
125									2,890	4,590	7,590	13,400
140										5,100	8,420	14,800
	500	500	500	500	500	500	200	200	100	100	50	25

Waga 100 sztuk /kg